

MOON pre firemných zákazníkov

Rýchle a bezpečné nabíjanie s MOON Wallbox Connect



MOON Wallbox Connect

Vzhľadovo atraktívny MOON Wallbox Connect umožní vašim zákazníkom a zamestnancom rýchle a bezpečné nabíjanie elektrických automobilov.

Vyšší nabíjací výkon, ako aj zvýšená účinnosť oproti bežnej elektrickej zásuvke v domácnosti. Intuitívne ovládanie a variabilné možnosti autentifikácie umožňujú univerzálne použitie MOON Wallbox Connect.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické parametre

Menovitý prúd	do 32 A
Konfigurovatelné pripojenie	3-fázové alebo 1-fázové
Napätie siete (Európa)	230 V 1NAC 50 Hz/400 V 3NAC
Kategória ochrany proti prepätiu	III podľa EN 60664
Ochranná trieda	IEC 61508
Ochranné zariadenia	Pre DC je integrovaná prúdová ochrana 6 mA, v domácej inštalácii postačuje RCD IΔN = 30 mA, Typ A

Pripojenie

Prierez prírodného vodiča	Minimálny prierez je 6 mm ² (pre 32 A)
Kábel	Nabíjací kábel Typ 2 do 32 A/400 V AC podľa EN 62196-1 a EN 62196-2, dĺžka 4 m
Výstupné napätie	230/400 V AC
Max. nabíjací výkon	22 kW

Komunikácia

Manažment energie	Záznam energie (elektromer MID)
Inteligencia	Ovládanie fotovoltového zariadenia, resp. Smart Grid
Komunikácia	Web server, záznam nabíjania, OCPP 1.6, modul GSM
Užívateľské ID	LAN
Čítačka karty RFID	Integrovaná, komunikácia cez Mifare Ultralight a Mifare Desfire

Mechanické údaje

Rozmery	Š x V x H: 40 x 47,7 x 16,4 cm (s montážnym rámom)
IP ochrana zariadenia a krytu	IP44
Mechanická odolnosť krytu	IK08


Prevádzkové podmienky

Rozsah vonkajšej teploty	-25 až +50 °C (bez priameho slnečného žiarenia)
--------------------------	---

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

Poradenstvo, kontrola pred inštaláciou, príprava infraštruktúry,
inštalácia vrátane uvedenie do prevádzky, podpora a údržba:

MOON – Váš expert pre komplexné riešenia
súvisiace s elektrickou mobilitou.



www.moon-power.sk

Chyby tlače a sadzby sú vyhradené.

Ak nie je uvedené inak, ceny sú odporúčané predajné ceny.